

# ⊕AutoSock®

BRINGS YOU HOME!

チェーン規制適合品



冬の「もしも…」に備える  
ノルウェー生まれの本格派  
布製タイヤ滑り止め



日本・ヨーロッパなど  
大手自動車メーカー各社で純正採用！

雪や氷の上でのグリップ力を  
最大限に発揮！

チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。

わずか約2kg！

軽量で超コンパクト！

いざというときのために持っていたい…。トランクやシート下など、常に車に乗せておいても邪魔になりません。

## かぶせるだけで取り付けカンタン！

オートソックはタイヤに被せるだけの布製タイヤ滑り止めのため、簡単に取り付けすることができます。



1  
タイヤ(駆動輪)の設置部以外に被せ、車をタイヤ半回転移動させる。



2  
半回転移動後、残りの部分をかぶせる。(1の状態より半回転させた状態です。)



3  
取付完了。ゴム部がタイヤの内側に完全にかぶっていることを確認してください。

※道路標識、区画線及び道路標識表示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)参照



冬の装備はスマートに！  
コンパクトに収納できて、  
いざというとき簡単に使える  
タイヤ滑り止めオートソック



## ～ トラック用 ～

品番	代表タイヤサイズ						
	80 / 85	75	70		60		
AL59		215/75R17.5 225/75R17.5	225/70R17.5 235/70R17.5 245/70R17.5				
AL64	225/80R17.5 265/80R16 235/85R16 235/85R17 245/85R16	225/75R19.5 235/75R17.5 255/75R17	225/70R19.5 245/70R19.5 255/70R18 265/70R17	265/70R18 275/70R16 275/70R17 285/70R16	285/40R22 275/45R22 285/45R22 285/50R20 275/55R19 275/55R20	275/60R18 285/60R18 275/65R17 275/65R18 295/65R17	250R15 8.25R15 8.5R17.5 9.00R17.5 9.5R17.5
AL69		245/75R19.5 275/75R18 285/75R17 285/75R18 315/75R16	225/70R22.5 255/70R20 265/70R19.5 285/70R19.5	295/70R18 305/70R17 305/70R18 315/70R17	265/60R22 295/60R20 275/65R20	285/65R20 295/65R20 325/65R18	8.25R16 9.00R16 9R19.5
AL71	225/80R22.5 235/80R22.5 275/80R20 325/80R16 305/85R16	245/75R22.5	255/70R22.5 265/70R22.5 275/70R22.5 305/70R19.5		295/60R22.5 285/65R22.5		8.25R20 12.5R17 9R22.5 9.5R20
AL74	255/80R22.5 325/85R16	265/75R22.5 275/75R22.5	285/70R22.5 295/70R22.5		315/60R22.5 295/65R22.5		9.00R20
AL79	275/80R22.5 285/80R22.5	275/75R24.5 285/75R22.5 295/75R22.5	305/70R22.5 315/70R22.5				10R22.5
AL84	275/80R24.5 295/80R22.5 315/80R22.5 335/80R20	285/75R24.5 295/75R24.5					11R22.5 10.00R20
AL89							12R22.5

※品番は一例です。上表にないタイヤサイズも取り扱っております。  
お気軽に弊社までお問い合わせください。

## オートソック 装着走行上のご注意

- オートソックは、雪道または凍結路面のみでご使用ください。雪や凍結路面がなくなったら安全な場所に移動し、外すように注意してください。(破損及び製品寿命を低下させます。)
- アスファルト及びコンクリート露出路面での装着走行は極力避けてください。(破損及び製品寿命を低下させます。)
- 路面状況を問わず、車速は十分に落として走行してください。
- 急ブレーキ・急発進・急加速・急ハンドルなどの運転操作は、やむを得ない場合以外は、避けてください。(破損及び製品寿命を低下させます。)
- 砂利道での走行は避けてください。縁石には、こすらないようにしてください。(破損の原因になります。)
- 車両を駐車される場合は、必ずオートソックを取り外してください。

お問い合わせは.....

## 九州日野自動車株式会社

福岡支店	☎ (092) 778-1173	佐賀支店	☎ (0952) 24-0231
古賀支店	☎ (092) 943-0333	長崎支店	☎ (095) 839-3124
糸島支店	☎ (092) 325-2761	佐世保支店	☎ (0956) 31-1161
北九州支店	☎ (093) 571-5881	島原工場	☎ (0957) 65-9101
水巻工場	☎ (093) 201-2771	大分支店	☎ (097) 527-4555
筑豊支店	☎ (0948) 77-9920	日田工場	☎ (0973) 22-2126
久留米支店	☎ (0942) 30-0035	中津支店	☎ (0979) 32-6211

### 使用限度の目安



車両、装備、運転の仕方、路面状況等により走行可能距離が異なります。製品が下記のような状態になりましたら使用を中止してください。

#### 再使用に適さない状態

- 裏側ゴム部に、伸び・傷・破断が発生した場合。
- 接地部(布材)の表面が摩耗し裏面の黒い布地が表面に露出した場合。
- 接地部(布材)に裂け、破れが発生した場合。
- メッシュ部に破れが発生した場合。

