

# ⊕AutoSock®

BRINGS YOU HOME!

FORKLIFT FORKLIFT FORKLIFT



冬の「もしも…」に備える  
ノルウェー生まれの本格派  
布製タイヤ滑り止め

Winter traction aid  
Winternotfahrhilfe  
Dispositif antidérapants pour usage



# ⊕AutoSock®

BRINGS YOU HOME!

雪や氷の上でのグリップ力を  
最大限に発揮！

チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦  
面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。

わずか約3kg！

軽量で超コンパクト！

いざというときのために持っていたい…。トランクやシート下  
など、常に車に乗せておいても邪魔になりません。

## かぶせるだけで取り付けカンタン！

オートソックはタイヤに被せるだけの布製タイヤ滑り止めのため、簡単に取り付けすることができます。



冬の装備はスマートに！  
コンパクトに収納できて、  
いざというとき簡単に使える  
タイヤ滑り止めオートソック



## ～ フォークリフト用 ～

### サイズ数量限定販売

| 品番          | タイヤサイズ      | メーカー名       | 装着位置        | 定格荷重           | エンジン式                | 定格荷重    | バッテリー式            |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|---------|-------------------|
| AF16        | 6.00 - 9    | <TOYOTA>    | F           | 1.5~1.8        | 6FG(D)15~18          | 1.5~1.8 | FB10~14EX         |
|             |             | <KOMATSU>   | F           | 1.5~1.8        | FG(D)10~18           |         | FB09~15P-E        |
|             | 6.50 - 10   | <SUMITOMO>  | F           | 0.9~1.5        | FG(D)09~15P-10       | 0.9~1.5 |                   |
|             |             | <LOGISNEXT> |             |                |                      |         |                   |
|             |             | <TCM>       | F           | 1.5            | FG(D)15              |         | 1.0~1.8           |
| AF20        | 7.00 - 12   | <NICHYU>    | F           |                | -                    | 0.9~1.5 | FB10P(L)~14P(L)   |
|             |             | <NISSAN>    | F           | 1.0~2.0        | アグレスFX1F1            |         | アグレスBX1B1-L09~L14 |
|             |             | <TOYOTA>    | F           | 2.0~2.5        | 6FG(D)20~25          |         |                   |
| <KOMATSU>   |             | F           | 2.0~2.5     | 7(8)FG(D)20~25 |                      |         | -                 |
| <SUMITOMO>  |             | F           | 2.0~2.5     | FG(D)20~25     |                      |         |                   |
| <LOGISNEXT> |             | F           | 2.0~2.5     | FG(D)20~25     |                      |         |                   |
| AF24        | 28 X 9 - 15 | <TCM>       | F           | 2.0~2.5        | FG(D)20~25           |         |                   |
|             |             | <NICHYU>    | F           |                | -                    |         | -                 |
|             |             | <NISSAN>    | F           |                | -                    |         | -                 |
|             |             | <TOYOTA>    | F           | 3.0            | 6FG(D)30~7(8)FG(D)30 | 3.5     | 7FB30(BJL35)      |
|             |             | <KOMATSU>   | F           | 3.0~3.5        | FG(D)30              |         |                   |
|             |             | <SUMITOMO>  | F           | 3.0            | FG(D)30              |         |                   |
| <LOGISNEXT> |             |             |             |                |                      |         |                   |
| <TCM>       | F           | 3.0~3.5     | FG(D)30~35  |                | 3.0                  | FB30-7  |                   |
| <NICHYU>    | F           |             |             |                | 3.00                 | FB30P   |                   |
| <NISSAN>    | F           | 3.0         | アグレスF02-L30 |                |                      |         |                   |
|             |             |             | 3.0         | UGJ02-L30      |                      |         |                   |

### オートソック 装着走行上のご注意

- オートソックは、雪道または凍結路面のみでご使用ください。雪や凍結路面がなくなったら安全な場所へ移動し、外すように注意してください。(破損及び製品寿命を低下させます。)
- アスファルト及びコンクリート露出路面での装着走行は極力避けてください。(破損及び製品寿命を低下させます。)
- 路面状況を問わず、車速は十分に落として走行してください。
- 急ブレーキ・急発進・急加速・急ハンドルなどの運転操作は、やむを得ない場合以外は、避けてください。(破損及び製品寿命を低下させます。)
- 砂利道での走行は避けてください。縁石には、こすらないようにしてください。(破損の原因となります。)
- 車両を駐車される場合は、必ずオートソックを取り外してください。


## 禁止事項 ホイールスピン、停止時のハンドル据え切り

お問い合わせは.....

### 九州日野自動車株式会社

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 福岡支店 ☎ (092) 778-1173  | 佐賀支店 ☎ (0952) 24-0231  |
| 古賀支店 ☎ (092) 943-0333  | 長崎支店 ☎ (095) 839-3124  |
| 糸島支店 ☎ (092) 325-2761  | 佐世保支店 ☎ (0956) 31-1161 |
| 北九州支店 ☎ (093) 571-5881 | 島原工場 ☎ (0957) 65-9101  |
| 水巻工場 ☎ (093) 201-2771  | 大分支店 ☎ (097) 527-4555  |
| 筑豊支店 ☎ (0948) 77-9920  | 日田工場 ☎ (0973) 22-2126  |
| 久留米支店 ☎ (0942) 30-0035 | 中津支店 ☎ (0979) 32-6211  |

### 使用限度の目安



車両、装備、運転の仕方、路面状況等により走行可能距離が異なります。製品が下記のような状態になりましたら使用を中止してください。

#### 再使用に適さない状態

- 裏側ゴム部に、伸び・傷・破断が発生した場合。
- 接地部(布材)の表面が摩耗し裏面の黒い布地が表面に露出した場合。
- 接地部(布材)に裂け、破れが発生した場合。
- メッシュ部に破れが発生した場合。



AS/F-2002A.J